

# Sensor Microbølge MC093S ekstern med s

Elnr.: 1441950



Sensor for bevegelse og dagslysbegrensning Automatisk på/av-funksjon basert på omgivelseslys og bevegelse


Denne avanserte sensoren kombinerer bevegelsesdeteksjon og dagslysbegrensning for å gi deg en praktisk og energieffektiv løsning. Med den siste versjonen av deteksjonsteknologien kan sensoren oppdage selv de minste bevegelsene, som for eksempel å riste på hodet eller snu seg.

Vår sensor er utstyrt med en unik funksjon som lar deg overstyre bevegelsesdeteksjonen ved å slå strømmen på og av tre ganger. Dette gir deg fleksibilitet og kontroll over sensorens operasjon etter behov.

Konfigurering av parameterne er enkelt takket være det brukervennlige DIP-switch designet. Du kan enkelt tilpasse sensorens innstillinger i samsvar med dine spesifikke behov.

Denne allsidige sensoren kan brukes til en rekke formål og er utstyrt med en integrert strekkavlaster for enkel installasjon. Detekteringsområdet kan justeres fra 100% til 25% ved hjelp av DIP switch. Vi anbefaler en installasjonshøyde på 2.5-6 meter. Ved induktiv belastning er detekteringsområdet begrenset til maksimalt 2.5 meter.

Når det gjelder maksimal belastning, tåler sensoren opp til 400W for induktive laster og 800W for resistive laster.



## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Montering	Utenpåliggende
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	4-6
Deteksjonsvinkel (°)	150

## Dimensjoner

Lengde (mm)	65
-------------	----

# Sensor Microbølge MC093S ekstern med s

Elnr.: 1441950

Høyde (mm)	23
Bredde (mm)	65
Nettovekt (g)	50

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---