





**(PB6TUD)**

Eaton Beskyttelse Box 6 USB Tel@Din

Generelt	
Topologi	Overspenningsvern
Typiske anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datamaskiner, NAS, periferutstyr</li> <li>• TV, video, Hi-Fi-utstyr, hjemmekino osv.</li> <li>• Internett-gatewayer</li> <li>• Spillkonsoll</li> <li>• Husholdningsartikler osv.</li> </ul>
Delenummer	PB6TUD
Farge	Hvit
Effektklasse	10A / 2500W
USB Charging ports	2
Mål (H x B x D, mm)	47.5 x 110 x 245 mm
Vekt (kg)	0.646 kg
Garanti	2 års garanti Standard utveksling for produkt ; garanti for tilkoblet utstyr til en verdi på inntil 25 000 euro
Elektrisk inngang	
Tilkobling	 (1)DIN
Inngangsspenningsområde	220 – 250 Vac
Beskyttelse	Overspenningsvern
Installasjon	Krever jordtilkobling
Elektrisk utgang	
Uttak	 (6)DIN
Utgangsfrekvens	50 / 60 Hz
Strømkabelbeskyttelse	
Forhold for overspenningstest for IEC 61643-11 med 1,2/50µs; 8/20µs pulse T3	L+N to PE : Uoc = 6 kV; Up < 1.5 kV; In = 3 kA L to N : Uoc = 4 kV; Up < 1.5 kV; In = 2 kA
Telephone line Beskyttelse	
Forhold for overspenningstest for IEC 61643-21 med 1,2/50µs; 8/20µs pulse C2	Pin 4 & 5 to PE : Uoc = 6 kV; Up < 1.5 kV; In = 3 kA Pin 4 to Pin 5 : Uoc = 4 kV; Up < 1.5 kV; In = 2 kA
Sertifisering og samsvar	
Sertifisering	CE / EAC / CM
Samsvar	IEC 60884-1 / IEC 61643-11 / IEC/EN 61000-6-1 / IEC/EN 61000-6-3 / NF C61-314 / VDE 06020
Kvalitet og miljø	ISO 9001, ISO 14001

