FDV - GST15i5 Kontakt, Han, Skruklemme, Pastel Blå

EFA-varenr.:	**155500256**
El-nummer:	**1555805**
Leverandørens varenr.	**91.952.4453.0**
Type betegnelse:	**GST15I5S S1 ZR1 W PB01**
GTIN-nr.:	**4049088039676**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**030101**



Beskrivelse

gesisMINI er vårt nyeste tilskutt til produktstammen og representerer en naturlig forlengelse av hovedserien GST18.

gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.

gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.

gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.

Teknisk beskrivelse

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og 6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til 16A strømbelastning.

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Støpsel
Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingstype	Skrukobling
Kabeldiameter	8.5 - 12.5
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.5 - 2.5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.5 - 2.5

Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N, PE, D1, D2
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Blå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	5024
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.11
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	0.45
Type merkespenning	4
Lengde	78
Høyde	15
Bredde	32

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.