FDV - RST 5pol, Kontakt, Han, Skruklemme, Ø10-14, Turkis

EFA-varenr.:	**155500419**
El-nummer:	**1555952**
Leverandørens varenr.	**96.052.4153.6**
Type betegnelse:	**RST20I5S S1 ZR2SVA TB04**
GTIN-nr.:	**4015573877696**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**030101**



Beskrivelse

I RST-serien har vi kompaktforedelere i 1:3-konfiguasjon for 3-pol. Utover dette er fordelere basert på en kompakt boks-fordeler som opprettholder samme tetthetsgrad som resten av produktserien.

Fordelerboksene i RST-serien kan leveres i ett eller to lag med inntil 4 kontakter i hvert lag. Boksene leveres som standard med mulighet for feste mot underlaget. Felles for dlike fordelere er at de har 1 stk HAN-kontakt for tilførsel av kraft og en eller flere HUN utganger.

Vi har selvfølgelig breakout-bokser fra 3-fase til individuelle faser (sjekk produktbetegnelsen).

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Blå Lengde: Poler: 5 mm2:

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Støpsel
Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Kabeldiameter	10 - 14
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.75 - 4
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.75 - 4
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N, PE, D1, D2
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Blå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	5018

Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.287
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Type merkespenning	4
Lengde	78.4
Høyde	34.6
Bredde	34.6

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.