# FDV - BST 3pol, Deler TT, Sort

| | |
|---|---|
| **EFA-varenr.:** | **155500204** |
| **El-nummer:** | **1558286** |
| **Leverandørens varenr.** | **93.430.2653.1** |
| **Type betegnelse:** | **BST14I3V 2P1T SW** |
| **GTIN-nr.:** | **4015573695597** |
| **Leverandør:** | **Wieland Electric GmbH** |
| **Sertifikat:** | |
| **Etim-klasse:** | **EC002567 - Kompaktfordeler for pluggbar bygningsinstallasjon** |
| **Tolltariff:** | **85369010** |
| **Salgsenhet:** | **Stk** |
| **Blokk nr.:** | **030101** |



## Beskrivelse

Fordeler for LON med 1 HAN-kontakt inngang og 2 HUN-kontakt utganger.
Låsemekanismer er innebygget.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2: 0,5

## ETIM-egenskaper

| | |
|---|---|
| Merkespenning | 50 |
| Merkestrøm | 3 |
| Antall poler | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Antall innganger | 1 |
| Antall utganger | 2 |
| Polmerking | 1+, 2- |
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Svart |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats | 9005 |
| Type låsemekanisme | Integrert I plugg |
| Halogenfri | Ja |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Brannlast | 0.034 |
| Kontaktmateriale | Andre |
| Overflatebehandling av kontakter | Forgylt |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type merkespenning | 0.8 |

| | |
|---|---|
| Lengde | 37 |
| Høyde | 34 |
| Bredde | 13 |
| Type fordeler | T-fordeler |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.