FDV - RST 3pol, Kontakt, Hun, Skruklemme, Ø10-14, Grå

EFA-varenr.:	**155500295**
El-nummer:	**1558403**
Leverandørens varenr.	**96.031.4153.0**
Type betegnelse:	**RST20I3S B1 ZR2 GL**
GTIN-nr.:	**4015573769632**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**030101**



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Hun Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Kontakt
Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Kabeldiameter	10 - 14
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.75 - 6
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.75 - 6
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Grå

RAL-nummer koding/kontaktinnsats	7035
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.291
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0.55
Type merkespenning	4
Lengde	82
Høyde	34.6
Bredde	34.6

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.