FDV - RST 3pol, Han-Chassis, M25, Skruklemme, Grå

EFA-varenr.:	**155500305**
El-nummer:	**1558413**
Leverandørens varenr.	**96.032.5053.0**
Type betegnelse:	**RST20I3S S1 M01V GL**
GTIN-nr.:	**4015573793255**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**030101**



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Støpsel
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M25
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.75 - 6
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.75 - 6
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N, PE

Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Grå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	7035
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.115
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0.55
Type merkespenning	4
Lengde	48.1
Høyde	35
Bredde	35

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.