FDV - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 0,2m, 1.5mm², Sort

EFA-varenr.:	**155500742**
El-nummer:	**1559274**
Leverandørens varenr.	**92.232.0203.1**
Type betegnelse:	**GST18I3K1B- 15E 02SW**
GTIN-nr.:	**4015573346222**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**030102**



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. Det finnes også varianten HUN-Schuko støpsel. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.232.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko
z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Sort Lengde: 0,2 Poler: 3 mm2: 1,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Fri ende
Utførelse side 2	Kontakt
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	200
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Kapslingsfarge	Svart

Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	6.7 - 6.7
Avmantlingslengde	37
Avisoleingslengde	9
Farge på ytre kappe	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	1.5
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	60
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.