# FDV - GST18i3 Kontakt, for boks, Han, Skruklemme, Grå

| | |
|---|---|
| **EFA-varenr.:** | **155500771** |
| **El-nummer:** | **1559338** |
| **Leverandørens varenr.** | **92.032.3458.0** |
| **Type betegnelse:** | **GST18I3S S1 GR01** |
| **GTIN-nr.:** | **4015573486614** |
| **Leverandør:** | **Wieland Electric GmbH** |
| **Sertifikat:** | |
| **Etim-klasse:** | **EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon** |
| **Tolltariff:** | **85369010** |
| **Salgsenhet:** | **Stk** |
| **Blokk nr.:** | **030101** |



## Beskrivelse

Chassiskontakter er snap-in kontakter i HAN- og HUN-kjønn som enkelt og uten skrues klipses på plass i frontplater. Kontaktene finnes for materialtykkelser på fra 0,5 til 1,5 mm og fra 1,5 til 2,5 mm.
Chassiskontaktene finnes i farger/koder ,
Code 1 sort og hvit
Code 2 grå
Code 3 lys rød
Code 4 brun
Ulike koder kan ikke sammenkoples / ulike bruksområder.
Kontaktene kan leveres med fjærkontakter og med skruekontakter ,
Fjær: 2 kontakter per pol, fleksibel kabel 0,5-1,5mm² med endehylse, stiv kabel 0,5-2,5mm².
Skrue: 1 kontakt per pol, fleksibel kabel og stiv kabel 0,5-2,5mm²
Alle varianter har låsebrakett.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 20 Type: Han Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

## ETIM-egenskaper

| | |
|---|---|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 20 |
| Antall poler | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Tilkoblingstype | Skrukobling |
| Modell / utførelse | Støpsel |
| Innebygd utførelse | Innbyggingsdel/stikkforbindelse |
| Uttaksvinkel | Rett |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 0.75 - 4 |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) | 0.75 - 4 |
| Antall tilkoblinger per pol | 1 |
| Polmerking | L, N, PE |

| | |
|---|---|
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Grå |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats | 7032 |
| Type låsemekanisme | Integrert I plugg |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Halogenfri | Ja |
| Brannlast | 0.039 |
| Kontaktmateriale | CuZn |
| Overflatebehandling av kontakter | Fortinnet |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type merkespenning | 4 |
| Lengde | 31.5 |
| Høyde | 19.5 |
| Bredde | 28.2 |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.