# FDV - GST18i3 Chassis, Kontakt, T-Fordeler, Hvit

| | |
|---|---|
| **EFA-varenr.:** | **155500792** |
| **El-nummer:** | **1559366** |
| **Leverandørens varenr.** | **92.030.2053.0** |
| **Type betegnelse:** | **GST18I3V 2P1K V WS** |
| **GTIN-nr.:** | **4015573634510** |
| **Leverandør:** | **Wieland Electric GmbH** |
| **Sertifikat:** | |
| **Etim-klasse:** | **EC002567 - Kompaktfordeler for pluggbar bygningsinstallasjon** |
| **Tolltariff:** | **85369010** |
| **Salgsenhet:** | **Stk** |
| **Blokk nr.:** | **030101** |



## Beskrivelse

GST18i3 3-pol fordelere finnes i konfigurasjonene 1:1, 1:2, 1:3 og 1:5. Alle fordelere har 1 HAN-kontakt for tilkopling av strøm og 1 eller flere HUN-kontakter som strømuttak. Fordelerne finnes i hvit og sort farge. Fordelerne er meget kompakte og har innebygget låsefunksjon for kontaktene. Unntaket er T-fordelere (1:3) som ikke har låsebrakett på T-kontakten (det forutsettes at plugg som skal tilkoples er utrustet med låsebrakett.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Hvit Lengde: Poler: 3 mm2:

## ETIM-egenskaper

| | |
|---|---|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 20 |
| Antall poler | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Antall innganger | 1 |
| Antall utganger | 2 |
| Polmerking | L, N, PE |
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Hvit |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats | 9016 |
| Type låsemekanisme | Integrert I plugg |
| Halogenfri | Ja |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Brannlast | 0.124 |
| Kontaktmateriale | CuZn |
| Overflatebehandling av kontakter | Fortinnet |

| | |
|---|---|
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type merkespenning | 4 |
| Lengde | 63 |
| Høyde | 34.5 |
| Bredde | 36.5 |
| Type fordeler | Direkte lampetilkobling |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.