

FDV: 1583554


Produkt:	Tilførselsmodul flatkabel 5G16-25mm²
EI-nummer:	1583554
GTIN:	7611718218576
Fabrikat:	Woertz AG
ETIM-klasse:	EC002588
Blokknummer:	030101
Leverandørens varegruppe:	1518 - Flatkabelstruktur / Bokser og tilbehør

Teknisk beskrivelse

Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5G16mm² eller 5G25mm² med gjenget avgang/inngang for nippel M40x1,5 til rundkabel. Boksen kommer i sort utførelse og har IP grad 65.

LxBxH: 200x85x91mm.

Pakknippel M40 (1583567 for 5x16mm² og 1583568 for 5x25mm²) er tilbehør og må bestilles separat.

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	85.0
Høyde/diameter (mm)	91.0
Vekt (g)	800.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Merkespenning	690 Volt
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Modell / utførelse	Tilførsel
Faseuttak	L1-L3
Type integrert kobling	Andre
Kabeldiameter	
Tilkoblingstype rundleder	Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	16 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Kapslingsfarge	Svart
Gjennomsiktig	Nei
Type låsemekanisme	Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel	85 Grad Celsius
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning	85 Grad Celsius
Kapslingsmateriale	Polyamid
Brannlast	3,300 Kilowatttime
Halogenfri	Ja
Kontaktmateriale	Andre
Lengde	200 Millimeter

Høyde

91 Millimeter

Bredde

85 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering