

## Produktdatablad: 1583558

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Avgreningsmodul flatkabel 5G16-25mm<sup>2</sup></b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1583558                                                |
| <b>GTIN:</b>        | 7611718218583                                          |
| <b>Fabrikat:</b>    | Woertz AG                                              |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002588                                               |



### Teknisk beskrivelse

Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5G25 mm<sup>2</sup> eller 5G16 mm<sup>2</sup>, med feste, med 2 gjengede avganger/innganger M25x1,5. Boksen kommer i sort utførelse og har IP grad 65. LxBxH: 200x85x73mm. Pakknippel M25 Elnr 1583565 og blindplugg M25 Elnr 1583571 er tilbehør og må bestilles separat.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Merkespenning                                  | 690 Volt                     |
| Merkestrøm                                     | 57 Ampère                    |
| Antall poler                                   | 5                            |
| Beskyttelsesklasse IP                          | IP65                         |
| Modell / utførelse                             | Tilkobling                   |
| Faseuttak                                      | L1-L3                        |
| Kabeldiameter                                  |                              |
| Tilkoblingstype rundleder                      | Skrukobling                  |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)              | 16 - 25<br>Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)               |                              |
| Polmerking                                     | L, N, PE                     |
| Mekanisk koding                                | Nei                          |
| Kapslingsfarge                                 | Svart                        |
| Gjennomsiktig                                  | Nei                          |
| Type låsemekanisme                             | Uten                         |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel       | 85 Grad Celsius              |
| Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning | 85 Grad Celsius              |
| Kapslingsmateriale                             | Polyamid                     |
| Brannlast                                      | 2,970 Kilowatttime           |
| Halogenfri                                     | Ja                           |
| Kontaktmateriale                               | Andre                        |
| Lengde                                         | 200 Millimeter               |
| Høyde                                          | 73 Millimeter                |
| Bredde                                         | 85 Millimeter                |