FDV: 1583558



Produkt:	**Avgreningsmodul flatkabel 5G16-25mm²**
El-nummer:	1583558
GTIN:	7611718218583
Fabrikat:	Woertz AG
ETIM-klasse:	EC002588
Blokknummer:	030101
Leverandørens varegruppe:	1518 - Flatkabelstruktur / Bokser og tilbehør

Teknisk beskrivelse

Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5G25 mm² eller 5G16 mm², med feste, med 2 gjengede avganger/innganger M25x1,5. Boksen kommer i sort utførelse og har IP grad 65. LxBxH: 200x85x73mm. Pakknippel M25 Elnr 1583565 og blindplugg M25 Elnr 1583571 er tilbehør og må bestilles separat.

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	85.0
Høyde/diameter (mm)	73.0
Vekt (g)	650.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Merkespenning	690 Volt
Merkestrøm	57 Ampére
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Modell / utførelse	Tilkobling
Faseuttak	L1-L3
Kabeldiameter	
Tilkoblingstype rundleder	Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	16 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Kapslingsfarge	Svart
Gjennomsiktig	Nei
Type låsemekanisme	Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel	85 Grad Celsius
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning	85 Grad Celsius
Kapslingsmateriale	Polyamid
Brannlast	2,970 Kilowattime
Halogenfri	Ja
Kontaktmateriale	Andre
Lengde	200 Millimeter

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Høyde	73 Millimeter
Bredde	85 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering