

## Produktdatablad: 1583560



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Avgreningsmodul flatkabel</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | <b>m/2x5G6mm<sup>2</sup> 3m</b>  |
| <b>GTIN:</b>        | 1583560                          |
| <b>GTIN:</b>        | 7611718282614                    |
| <b>Fabrikat:</b>    | Woertz AG                        |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002588                         |

### Teknisk beskrivelse

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm<sup>2</sup>/5G25mm<sup>2</sup> inkludert feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte rundkabler 5G6mm<sup>2</sup> 3 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Boksen kommer i sort utførelse og har IP grad 65. LxBxH: 6200x85x73mm.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Merkespenning                                  | 690 Volt                     |
| Merkestrøm                                     | 57 Ampère                    |
| Antall poler                                   | 5                            |
| Beskyttelsesklasse IP                          | IP65                         |
| Modell / utførelse                             | Tilkobling                   |
| Faseuttak                                      | L1-L3                        |
| Kabeldiameter                                  |                              |
| Tilkoblingstype rundleder                      | Skrukobling                  |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)              | 16 - 25<br>Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)               |                              |
| Polmerking                                     | L, N, PE                     |
| Mekanisk koding                                | Nei                          |
| Kapslingsfarge                                 | Svart                        |
| Gjennomsiktig                                  | Nei                          |
| Type låsemekanisme                             | Uten                         |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt del      | 85 Grad Celsius              |
| Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning | 85 Grad Celsius              |
| Kapslingsmateriale                             | Polyamid                     |
| Brannlast                                      | 2,970 Kilowatttime           |
| Halogenfri                                     | Ja                           |
| Kontaktmateriale                               | Andre                        |
| Lengde                                         | 6200 Millimeter              |
| Høyde                                          | 73 Millimeter                |
| Bredde                                         | 85 Millimeter                |