

FDV: 1584807

Produkt: HD Park 6 innv. 400V
El-nummer: 1584807
GTIN: 7090008562641
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC004290
Blokknummer: 239901
Leverandørens varegruppe: 1512 - HD Standard



Teknisk beskrivelse

HD Park søyle, spesielt utviklet for tøffe og våte forhold ved parker og kirkegårder etc.

Låsbart strømuttak med jordfeil automatsikringer og 4stk. Schuko stikkontakter IP44, samt 1stk. 16A 400V (416-6) og 1 stk. 32A 400V (432-6) ferdig koblet og terminert ned til doble koblingsklemmer 50mm² i bunn av skapet

Schuko kontakter er sikret med 2stk 16Amp 30mA

jordfeilautomater, Stikkontakter 416-6 og 432-6 400V er sikret med hver sin jordfeilautomat 30mA 16 og 32 Amp. 400V TN-S system.

Nipler følger med i skapet (2stk. M50 pakknippler IP68 samt 1 stk. M20 membran nippel)

Robust utførelse i sjøvannsbestandig aluminium. Legeringen

5052/5754, kombinerer god styrke med stor

korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i for eks. saltvannsmiljøer.

Uttak og komponenter under låsbar dør. Døren kan låses også med ledninger koblet til. Leveres med tett tak, men kan bestykkes med lys topp (indirekte belysning, må bestilles separat).

Lakkert i RAL9011 (sort). Leveres med trekantlås og nøkkel.

Søylen kan boltes rett til underlag (direkte på tre/betong/raster) eller monteres på nedgravingsfundament (El.nr 1584809, må bestilles separat).

Mål

Dybde (mm) 250.0
Bredde (mm) 250.0
Høyde/diameter (mm) 1220.0
Vekt (g) 21190.0

Bærekraft

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Materiale	Aluminium
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	4
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	1
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	1
Med åpning for reset-knapp for kretsbyrter	Ja
Med belysning	Nei
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB)	4
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter	32 Ampère
Med integrert myntinnkast	Nei
Med energimåler	Nei
Antall vannkraner	0
Avtappingsventil	Nei
Høyde	1220 Millimeter
Bredde	250 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Farge	Svart
RAL-nummer	9011
Beskyttelsesklasse IP	IP44

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne veiledning omhandler skal til EE-avfall for resirkulering.

Målskisse

