FDV: 1584820

Produkt:	**Light 100 Multi, LED, opal, A4**
El-nummer:	1584820
GTIN:	7090008559115
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000301
Blokknummer:	330512
Leverandørens varegruppe:	1515 - Power stolpe

Teknisk beskrivelse

Light 100 Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Multi søyle. IP44. Høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

For ytterligere informasjon vennligst be om
egen brosjyre: Powersøylen
eller på www.stansefabrikken.no

Mål

Dybde (mm)	128.0
Bredde (mm)	215.0
Høyde/diameter (mm)	210.0
Vekt (g)	2240.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med baseplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampeholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Spenningstype	AC
Merkespenning	100 - 240 Volt
Nominell strøm	0 - 350 Milli-Ampére
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015	A
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	0 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Egnet for lampeeffekt	8 - 8 Watt
Maks systemeffekt	8 Watt
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1	
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	5000 - 5000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad	0
Bredde	215 Millimeter
Høyde/dybde	210 Millimeter
Lengde	128 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	1,500 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt	

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering