Produktdatablad: 1584821



Produkt:	**Light 100 Base, LED, opal, A4**
El-nummer:	1584821
GTIN:	7090008559122
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000301

Teknisk beskrivelse

Light 100. Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Base søyle. IP44. Høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm.

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med baseplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampeholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Glass, opalfarget
Spenningstype	AC
Merkespenning	100 - 240 Volt
Nominell strøm	0 - 349 Milli-Ampére
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015	A
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Egnet for lampeeffekt	8 - 8 Watt
Maks systemeffekt	8 Watt
Nominell lysstrøm i henhold til	

IEC 62722-2-1	
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	4000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Bredde	115 Millimeter
Høyde/dybde	210 Millimeter
Lengde	128 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	1,500 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt	
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei