DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FE9HR-C

Housegard skumslukker AB-klasse er egnet for bruk mot A-, B-branner. Skumslokkeren er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating. Som drivgass benyttes nitrogen. Slokkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slokkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	34A, 183B
Brannklasse	AB
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C
Størrelse	9L
Tømmetid	96s
Arbeidstrykk	12 Bar
Sylindermateriale	Steel
Bruttovekt (kg)	14.1
Høyde (mm)	5750
Bredde (mm)	185

SKU	600353
EAN	7320896003538
Sertifisering	EN3-7, CE, MED
Modell	FE9HR-C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no