FDV: 1615020



Produkt:	**FID4 JFB/AUT 32A D 4P 30mA 4M**
El-nummer:	1615020
GTIN:	4014712152670
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905
Blokknummer:	220503
Leverandørens varegruppe:	1613 - Jfb/Aut 4Pol

Teknisk beskrivelse

FID4 JFB/AUT 32A D 4P 30mA 4 Moduler

Mål

Dybde (mm)	90.0
Bredde (mm)	70.0
Høyde/diameter (mm)	75.0
Vekt (g)	480.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	32 Ampére
Nominell feilstrøm	0,030 Ampére
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 Kilo-Ampére
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampére
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampére
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0,250 Kilo-Ampére
Spenningstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	D
Medkoblende nulleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius

Stansefabrikken Products AS

Borgeskogen 8

Foretaksnummer: 878 646 762

info@stansefabrikken.no

3160 Stokke

www.stansefabrikken.no/elektro/

Tlf. 458 65 940

Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsing	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering