

## FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C16A 300mA

JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C16A 300mA



### Produktinformasjon

Elnr:	1629841
ABB identnr:	2CSR772140R3164
Varenavn:	JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C16A 300mA
Varebetegnelse:	DS202CR M C16 A300
EAN:	4022903034704
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	DS 202CR M A type, AP-R, B- og C-, Bk-, Ck-karakteristikk

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler). Den er utstyrt med Type A jordfeilbryter, men kan også fås i AP-R-versjonen som gir enda høyere beskyttelse mot støy som genereres i strømmettet. Finnes også i versjoner med 50/60Hz eller 110V.

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. AP-R-versjonen er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er designet for å unngå uønskede avbrudd. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i boliger, forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009  
Icn=10 kA

I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck	DS202CRM, B, C
In (A)	In (A)
6 1,13	6 1,45
10 1,4	10 1,45
13 1,4	13 1,45
16 1,2	16 1,45
20 1,3	20 1,45
25 1,3	25 1,45
32 1,3	32 1,45
40 1,3	40 1,45

### Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
ETIM:	EC000905 - Jordfeilautomat
Vedlikehold:	Testknapp skal betjenes hver 6. mnd