

## Reserve plugg for SEM40 IT-nett Uc 440V

<b>Art.nr</b>	CP77707655
<b>El.nr</b>	1661485
<b>GTIN</b>	8435297844136



### PRODUKTBEKRIVELSE

---

SEM-40/440 overspenningsplugg er for skifte av utløst vern i SEM serien for IT nett.

Utløst vern må skiftes til SEM plugg med riktig tennspenning.

### NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	80 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	105 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	25 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	120 g
<b>Produsent:</b>	Cirprotec S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

### SPESIFIKASJONER

---

<b>Netttype DC:</b>	Nei
<b>Netttype IT:</b>	Ja

<b>Netttype TN:</b>	Nei
<b>Netttype TN-C:</b>	Nei
<b>Netttype TN-C-S:</b>	Nei
<b>Netttype TN-S:</b>	Nei
<b>Netttype TT:</b>	Nei
<b>Antall ledere (uten jord):</b>	1
<b>Nominell utladning støtstrøm (8/20):</b>	20 Kilo-Ampère
<b>Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):</b>	40 Kilo-Ampère
<b>Merkespenning AC:</b>	230 Volt
<b>Maks kontinuerlig spenning AC:</b>	275 Volt
<b>Sikkerhetsnivå L-N:</b>	2 kilovolt
<b>Kortslutningsfasthet (Iscrr):</b>	25 Kilo-Ampère
<b>Inegrert sikring:</b>	Nei
<b>Monteringsmetode:</b>	DIN-skinne, 35 mm
<b>DIN-størrelse:</b>	1 TE
<b>Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):</b>	25 Kvadratmillimeter
<b>Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig:</b>	25 Kvadratmillimeter
<b>Med fjernkontakt:</b>	Nei
<b>Signalisering ved enheten:</b>	Optisk
<b>Testklasse type 2:</b>	Ja
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20