

## Sumtrafo delbar TP-58 WG

<b>Art.nr</b>	SL410232
<b>El.nr</b>	1661682
<b>GTIN</b>	7070587117647



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

WG-TP er en serie delbare summasjonstransformatorer for TypeA jordfeilovervåking som brukes sammen med TypeA jordfeilreleer og jordfeilskanner i serien RGE, RGU og CBS. WG-TP brukes i installasjoner der man ønsker unngå frakobling av strømmen eller ikke har mulighet til at koble fra kabler eller skinner ved montasje.

TP-WG kan kun brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanners levert fra Function AS, sekundærutgangen leverer en mV signal i forhold til detektert jordfeilstrøm som er tilpasset våre produkter.

WG-TP leveres i 5 forskjellige størrelser avhengig av ønsket lysåpning. Størrelsen på lysåpningen kommer frem i navnet, f.eks. WG-TP23 har lysåpning  $\varnothing 20 \times 30$ mm, WG-TP58 har lysåpning  $\varnothing 50 \times 80$ mm etc.

For best mulig nøyaktighet skal kabler/skinner sentreres i lysåpningen. TP-WG trafoene kan ikke brukes for varsling av jordfeilstrømmer under 100mA.

TP-WG serien kan ikke brukes sammen med retningsbestemt jordfeilrele Micro4.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Smilics
<b>Nett:</b>	IT/TN/TT

<b>Montering:</b>	Delbar
<b>Lysåpning:</b>	50x80 mm
<b>Jordfeilstrøm:</b>	Type A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	130 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	65 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	155 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	999 g
<b>Produsent:</b>	Smilics Technologie S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Sumstrømstransformator
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningsdiameter:</b>	50 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Nei
<b>Med kobberskinne:</b>	Nei
<b>Antall primæringanger:</b>	1

## MÅLSKISSE

---

TYPE	A	B	C	D	E
TP 23	20	30	51	89	111
TP 58	50	80	78	114	145
TP 88	80	80	108	144	145
TP 812	80	120	108	144	185
TP 816	80	160	120	184	245

