

FDV: 1716375

Produkt: TKS komplett 36M 230V IT 63A Grå
El-nummer: 1716375
GTIN: 7071799008839
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000262
Blokknummer: 231202
Leverandørens varegruppe: 1743 - TKS Ferdigbygd



Teknisk beskrivelse

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM produsert i varmgalvanisert stål for utendørs installasjon. Skapet har kapslingsgrad IP34D og leveres med målerbrett og 36 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Sokkel med feste for kabelklaver til strekkavlastning av kabler.

Frontavdekning: IP2XC

Lås: 2 x DIN lås m/trekantnøkkel.

Farge / Lakk: UV-beständig pulverlakk RAL7035

Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3

Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2026

Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010

I samsvar med FEL, NEK399:2026, NEK61439-1 og NEK61439-3

Mål

Dybde (mm) 226.0
Bredde (mm) 311.0
Høyde/diameter (mm) 1516.0
Vekt (g) 30500.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja

I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Merkestrøm	63 Ampère
Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	1
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall fordelingsrekker	3
Antall felt	3
Med monteringsplate	Nei
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	311 Millimeter
Høyde	1516 Millimeter
Dybde	226 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Tom kapsling sorteres som metallavfall for resirkulering. EI-komponenter sorteres som EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for forsvarlig gjenvinning.

Målskisse

