FDV: 1724421



Produkt:	**Flexibox innf.-D 2 rad+sv.str**
El-nummer:	1724421
GTIN:	7090008553076
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC002575
Blokknummer:	230402
Leverandørens varegruppe:	1735 - Flexibox

Teknisk beskrivelse

Flexibox for innfelling i inntil 4" vegg. Nemko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 2 sikringsskinner hver med 18 moduler. Svakstrømsfelt i underkant av sikringsskinner. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 725mm høyde.

Spesifikasjoner

Høyde	750 Millimeter
Bredde	400 Millimeter
Dybde	100 Millimeter
Antall DIN-skinner	2
Antall moduler pr. DIN-skinne	18
Rekkeavstand	150 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Med bus-skinne	Ja

Mål

Dybde (mm)	100.0
Bredde (mm)	400.0
Høyde/diameter (mm)	750.0
Vekt (g)	10000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering