

U 12-C

2x10 Isolert koblingsklemme som er temperaturstabile opp til 120°C.

Glødetrådtest: 960°C

Temperaturområde: -25°C- +60°C

Brannsikkerhet: 650°C

I henhold til:

IEC 60 670 -1: 2002 (1st edition)

IEC 60 670-24:2005 (1st edition)



Type	Beskrivelse	Dimensjon mm	Materiale	El.nr
IP 40 In-63A, AC400V, class II	1 rad/12 moduler Innfelt	106x232x283	ABS - Polylac PA 716	17 27 003

U 24-C

2x13 Isolert koblingsklemme som er temperaturstabile opp til 120°C.

Glødetrådtest: 960°C

Temperaturområde: -25°C- +60°C

Brannsikkerhet: 650°C

I henhold til:

IEC 60 670 -1: 2002 (1st edition)

IEC 60 670-24:2005 (1st edition)



Type	Beskrivelse	Dimensjon mm	Materiale	El.nr
IP 40 In-63A, AC400V, class II	2 rad/24 moduler Innfelt	106x285x357	ABS - Polylac PA 716	17 27 004

U 36-C

2x15 Isolert koblingsklemme som er temperaturstabile opp til 120°C.

Glødetrådtest: 960°C

Temperaturområde: -25°C- +60°C

Brannsikkerhet: 650°C

I henhold til:

IEC 60 670 -1: 2002 (1st edition)

IEC 60 670-24:2005 (1st edition)



Type	Beskrivelse	Dimensjon mm	Materiale	El.nr
IP 40 In-63A, AC400V, class II	3 rad/36 moduler Innfelt	106x283x482	ABS - Polylac PA 716	17 27 005