Modulærkapsling

AKi 09



AKi 09

Modulærkapsling

TILPASSBAR

Produktnummer: 73640901
E-nummer: 1743002
Dimensjoner: 200 x 200 x 122 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 9 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1000V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

med PE/N terminalskinne, hver med 2 terminaler 16 mm² og 5 terminaler 6 mm²

Vedlagt tilbehør:
Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

IP65 | 9 | IK08 | 400V AC

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	9
med ekstra monteringsrom:	nei

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm
Vekt:	0.91 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

mekaniske egenskaper

Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902890729
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett

70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørfeste monteringssett

73540009 - AK KF 09 - Slagvindu

79901201 - AK AS - Dekkstrimler

26242001 - BST M20 - Luftestuss

26202001 - BST M20/sw - Luftestuss

89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting

Kabel kjertel

