
Produktdatablad

Spesifikasjoner



mini Mureva - 12 moduler - 2 rekkeklemmer

El-nummer:

1744440 13444

EAN: 3303430134442

Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva kapsling
Produkt eller komponent type	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Modulær minikapsling
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm modulbredde	24
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	12
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelisolert
Inkludert utstyr	1 merkesett 2 Fordelingsblokk 8 hull
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
effekttap i W	19 W
[In] Merkestrøm	63 A
type festeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	7
Antall rekkeklemmer	2 Jord / nøytral (skrutilkopling) med 8 kurs
Fordelingsblokk avganger	8 x 10 mm² 8 x 16 mm²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Selvslukkende polymer
Bredde	267 mm
Høyde	200 mm
Dybde	112 mm
Innvendig dybde	56 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Omgivelser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Miljøegenskaper (UV)	UV-bestogig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
overspenningskategori	II
omgivelsestemperatur drift	−25…60 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Lengde	26,500 cm
Pakke 1 Vekt	942,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	22,000 cm
Pakke 2 Bredde	35,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,140 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	104,432 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**6 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	**24 %**
Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
OECDs PFAS-forordning	**Vare inneholder PFAS Kjemikalier**
Direktiv om gjenvinning av skip	**Meldepliktig**
POP-direktivet	**Ingen POPer**
Halogenfri status	**Halogenfrie plastdeler i produkt**
PVC-fri	**Ja**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**86**
Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**