Allværstape, 19mm, gulgrønn, 20mtr

Art.nr. 710-10612 | HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GNYE | | El.nr. 1800375





- Fleksibel, kvalitetsrik og selvklebende isolasjonstape
- VDE sertifisert iht. IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
- Gummibasert kvalitetslim
- Egnet for nordisk klima fra -18°C til + 105°C iht. CSA C22.2
- Motstandsdyktig mot slitasje, fukt, kjemikalier, korrosjon og UV-stråling
- Elektrisk isolasjon for alle kabelskjøter opptil 1 kV
- Flammehemmende iht. UL 510 standard
- For innendørs og utendørs bruk
- I ulike farger og størrelser

Flere produkter i denne produktgruppen:
Vinyltape - Allværstape >

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaTape Flex 1000+ allværstape benyttes bl. a. til å isolere og beskytte ledninger og rør mot fukt, kjemikalier, korrosjon og UV-stråling. Elektrotapen egner seg for utendørs bruk i nordisk klima, og kan brukes som beskyttende kappe for lav-, mellom- og høyspentskjøter.
Antall pr.	rull
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Allværstape, 19mm, gulgrønn, 20mtr
Lokalt ordrenr.	710-10612
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Pakn.	20 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.086344 kg
Produkt familie	HelaTape Flex 1000+
Produkt gruppe	Vinyltape - Allværstape
Type	HTAPE-FLEX1000+ C 19x20
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja

Produktdimensjoner

Bredde (W)	19 mm
Lengde (L)	20 m
Tykkelse (T)	0.18 mm

Bruddstyrke	35 N/10 mm
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-18 °C til +105 °C
Egnet for høyspenning (Ja/Nei)	Nei
Elastisitet (min.)	300 %
Farlig gods	Nei
Forsegling (Ja/Nei)	Ja
Heftevne til stål	3.0 N/10 mm
Heftevne til underlag	2.7 N/10 mm
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Selvslukkende (Ja/Nei)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	RoHS DVE
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
Strekkfasthet	35 N/mm²

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026559421
El.nr.	1800375
Lagringsforhold	65% relativ fuktighet
Lagringstemp.	+23 °C
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.022 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.104344 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00019855 m³
Pakning 2 - Type	boks
Pakning 3 - Antall	80
Pakning 3 - Bredde (m)	0.21 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.24 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.405 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	8.653 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0204 m³
Pakning 4 - Antall	2240
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.104 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	263.271 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.06 m³
Rull	20 m
Tollnummer	39191012

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000128
ETIM 9.0 Key	EC000128

© HellermannTyton 2026 (v4.295.2) | Update: 17/01/2026 | Personverninnstillinger