



Krympestrømpe 3:1 i Kit

- Shrinkit 321-A Basic - med lim

Sort slange blir hovedsakelig brukt som en miljøvennlig tetting av skjøter og konnektorer. Den klare slangen er brukt til å beskytte kabelmerker.

Egenskaper og fordeler

- Krympestrømpe med lim
- Skrin som kan etterfylles, ideelt for elektrisk installasjonsarbeid / feltbruk.
- Limet smelter og tetter alle åpninger
- Skrinet inneholder et stort utvalg størrelser som passer mange applikasjoner.
- Sorte slanger hovedsakelig for beskyttelse av konnektorer og skjøter, klar slange for beskyttelse av f.eks. etiketter med merking.
- Størrelsen på rommene i skrinet kan justeres ved å flytte de gule skilleveggene.



ShrinkKit 321-A Basic.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +110°C
Min. krympetemperatur	+110°C
Lengdeendring etter krymping	+1%/-15% max.
Dielektrisk styrke	15 kV/mm iht.ASTM D2671
Brennbarhetsklasse	selvslukkende yttervegg (kun sort)
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Sertifiseringer	SAE - AMS - DTL-23053/4 Klasse 3 (unntatt klar)



Krympeslange 3:1 med lim



ROM	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Veggykkelse (WT)	Farge	Innhold i sett (stk.)	El.nr.	Art.nr.
1	3,0	1,0	35,0	1,00	Sort (BK)	25	18 087 08	380-03004
2	12,0	4,0	35,0	1,70	Sort (BK)	10		
3	3,0	1,0	35,0	1,00	Transparent (CL)	25		
4	6,0	2,0	35,0	1,10	Sort (BK)	15		
5	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	15		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	15		
7	6,0	2,0	35,0	1,10	Sort (BK)	15		
8	12,0	4,0	80,0	1,70	Sort (BK)	5		
	12,0	4,0	80,0	1,70	Transparent (CL)	5		

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.