

# Krympeslange 3:1 i sortimentskrin : ShrinkKit 321-A Basic

## Krympeskrin 321 Basic

Art.nr.: 380-03004

Legg til i Mi



Bilder (7)

Last ned

### Egenskaper

- Krympestrømpe med lim
- Skrin som kan etterfylles, ideelt for elektrisk installasjonsarbeid / feltbruk.
- Limet smelter og tetter alle åpninger
- Skrinet inneholder et stort utvalg størrelser som passer mange applikasjoner.
- Sorte slanger hovedsakelig for beskyttelse av konnektorer og skjøter, klar slange for beskyttelse av etiketter med merking.
- 130 forkuttede hylser i tre størrelser
- Størrelsen på rommene i skrinet kan justeres ved å flytte de gule skilleveggene.

### Sertifikater og godkjenninger

### Bruk

Med ShrinkKit 321® har HellaermannTyton satt en ny standard på varmekrymp. ShrinkKit krympeslangeforhold 3:1 dekker en rekke bruksområder.

### Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 3:1 i sortimentskrin >](#)

## Grunnleggende informasjon

Antall pr.	Kit
Bruksområde 2	ShrinkKit 321-A krympeslange forseglar mot fuktighet og støv, krympeforhold 3:1
Farge	Sort (BK), Transp. (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	ShrinkKit 321-A Basic-PO-X-BK/CL
Innhold	Dette skrinet inneholder krympeslange for generelt bruk, sortert i forskjellige størrelser og farger. De forskjellige rommene etterfylles med SMSN refill-pakker. En SMSN refill-pakke holder til 5 etterfyllinger.
Kort beskrivelse	ShrinkKit 321 leveres i 3 forskjellige sortimentskrin: ShrinkKit 321 Universal, ShrinkKit 321 Basic, ShrinkKit 321-A (krympeslange dobbel vegg.) og ShrinkKit 321-A Basic. Med krympeforholdet 3:1 kan disse produktene dekke flere størrelser og er egnet for alle applikasjoner. Det er enkelt å velge rett produkt da hvert rom i skrinene er tydelig merket med størrelse, lengde og farge.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeskrin 321 Basic
Krympeforhold	3:1
Mont. verktøy	<a href="#">H6100</a> , <a href="#">E4500</a> , <a href="#">CHG900</a>
Pakn.	1 Sett
Produkt familie	ShrinkKit 321-A basic - med lim
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i sortimentskrin
Variant	Tynnvegget

## Dimensjon produkt



Lengdeendring etter krymping +1%/-15% max.

## Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent)
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	ASTM D2671
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lim	Smeltelim
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+110 °C
Smeltepunkt lim	+120 °C
Spesifikasjoner / Normer	<b>RoHS</b> ✓
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

### Mer informasjon ShrinKit 321-A Basic

[Katalogside \(Katalog 2017\)](#)

[Alle katalogsider](#)

[Mer informasjon >](#)

[Last ned >](#)

## Kompetanser




### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttede lenger / hylser.


[Isolasjonsslange >](#)

## Kalkulator

---



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

## Tilbehør

---



### CHG900

391-90010

Gasdrevet

varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

---

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021