

Krympeslange, gassdrevet varmluftpistol

TA30 tynnvegget med lim

Egenskaper og fordeler

TA30 er en tynnvegget polyolefin krympeslange som er belagt innvendig med lim. Limet gir en forsegling mot væsker og fukt, hvilket gir en isolerende beskyttelse for komponenter.

TA30 sørger for god forsegling mot væsker og fuktighet. Bruksområder er f.eks. i fordelingsbokser, beskyttelse av kabelskjøter/kabelsko m.m.



TA30 er en tynnvegget krympeslange med lim.

Materialdata	
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Farge	Sort (BK)
Krympeforhold	3:14:1
Driftstemperatur	-55°C til +110°C
Min. krympetemperatur	+120°C
Brennbarhetsklasse	ASTM D2671 B
Lengdeendring etter krymping	+5%/-15%
Dielektrisk styrke	11,8 kV/mm



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT) nom.	Lengde (L) (m)
317-10300	18 087 11	TA30 3/1	Sort (BK)	3,0	0,6	0,95	1,2
317-10450	18 087 12	TA30 4,5/1,5	Sort (BK)	4,5	1,5	1,10	1,2
317-10600	18 087 13	TA30 6/2	Sort (BK)	6,0	2,0	1,20	1,2
317-10900	18 087 14	TA30 9/3	Sort (BK)	9,0	3,0	1,30	1,2
317-31200	18 087 15	TA30 12/4	Sort (BK)	12,0	4,0	1,40	1,2
317-31900	18 087 16	TA30 18/6	Sort (BK)	19,0	6,0	1,80	1,2
317-32400	18 087 17	TA30 24/8	Sort (BK)	24,0	8,0	2,50	1,2
317-34000	18 087 18	TA30 40/13	Sort (BK)	40,0	13,0	2,50	1,2

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Gassdrevet varmluftspistol, E4500

Varmluftspistol E4500 er et praktisk verktøy som blir drevet av en gassbeholder med Butan/Propan (type P444). Den har elektronisk piezotønning og regulerbar ventil for temperaturjustering.

E4500 er ideell for arbeid på trange steder eller der hvor det ikke finnes elektrisitet. Den kan brukes på alle typer krympeslange og formgods etc. samt bøyning av myke PVC-rør, tørking og tining, myksveising av kobberør, og fjerning av maling.



Praktisk varmluftspistol E4500 med varmeskjold.

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Beskrivelse	Pakn.
391-90002	18 102 97	E4500	E4500 gassdrevet varmluftspistol med beskyttende varmeskjold. Inkl. gasspatron (butan/propan), reflektor Z2 og munnstykke Z3	1
391-90100	18 102 98	391-90100	Gassbeholder	1

Med forbehold om tekniske endringer.