

Produktnavn	Smøremiddel PreLube2000 3,8L For blåsing fiber
Vare-/EI nummer	1835787
Produkttype	PRELUB 2000
GTIN	7070701327334
ETIM-klasse	EC002757



PRODUKTBESKRIVELSE

Smøremiddel spesielt utviklet for å gi minst mulig friksjon ved innblåsing av fiberkabler med PE eller PA kappe. Kan og benyttes ved innblåsing av rør i rør, SUB.

PreLube 2000™ anbefales for rør med innerdiameter > 12 mm.

Smøremiddelet vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.

Temperaturområde under bruk: -5°C - 60°C

Ved lave temperaturer, ned til -30°C, velg smøre/glidemiddel tilpasset for vintertemperatur.

DUCT SIZE	LUBRICANT QUANTITY
OD/ID mm	ml pr 1000mtr
25/21	300ml
42/32	500ml
50/40	600ml

63/51

800ml

Dimensjoner

Lengde	160 mm
Høyde	280 mm
Bredde	160 mm
Vekt	3 975 g

Tekniske egenskaper - Glidemiddel

Kan brukes på kunststoff	Ja
Kan brukes på metall	Nei
Kan brukes på betong	Nei
Anvendbar på våte overflater	Ja
Egnet for kabel	Ja
Egnet for rør	Ja
Egnet for drikkevann	Nei
Form	Gel
Vannløslig	Ja
Syrefri	Ja
Emballasje	Kanne
Innhold	3 800 ml