

RØRKABELSKO MED SMAL LASK

- TYPE ABIKO KRTS - Compact serie.

Det Norske Veritas-sertifikat nr. TAE00002CW

Fortinnet kobberør, uten inspeksjonshull. Spesielt tilpasset komprimert/ fåtrådig (klasse 2) leder.

For teknisk informasjon se bakerst i katalogen. For pressverktøy se side 97, og fra side 108.

Oppfyller dimensjonskravene til bredden på lasken etter IEC 61238-2 (97) klasse 3, close space restrictions.



Løsningen ! - Kabelsko med smal lask som passer i smale tilkoblingspunkter, brytere etc.



Foto: Ø.Hagen Equinor



Trangt om plassen? Bruk KRTS kabelsko fra Abiko!

	Tverrsnitt (mm ²)	ABIKO-nr	Dimensjoner (mm)				Antall pr. pk.	El-nummer
			a	b	c	L		
	35	KRTS 35-6	6,5	15	8,5	45	50	20 141 50
		KRTS 35-8	8,5	15	8,5	45	50	Bruk Abiko nr
	50	KRTS 50-6	6,5	15	10	53	50	20 141 54
		KRTS 50-8	8,5	17	10	53	50	20 141 55
		KRTS 50-10	10,5	19	10	53	50	20 141 56
	70	KRTS 70-6	6,5	17	12	55	50	20 141 58
		KRTS 70-8	8,5	17	12	55	50	20 141 59
		KRTS 70-10	10,5	19	12	55	50	20 141 60
		KRTS 70-12	13	22	12	58	50	20 141 61
	95	KRTS 95-6	6,5	19	13,5	60	50	20 141 64
		KRTS 95-8	8,5	19	13,5	60	50	20 141 65
		KRTS 95-10	10,5	19	13,5	60	50	20 141 66
		KRTS 95-12	13	22	13,5	63	50	20 141 67
	120	KRTS 120-6	6,5	19	15	64	50	20 141 70
		KRTS 120-8	8,5	19	15	64	50	20 141 71
		KRTS 120-10	10,5	19	15	64	50	20 141 72
		KRTS 120-12	13	22	15	64	50	20 141 73
	150	KRTS 150-6	6,5	19	17	76	25	20 141 76
		KRTS 150-8	8,5	19	17	76	25	20 141 77
		KRTS 150-10	10,5	19	17	76	25	20 141 78
		KRTS 150-12	13	22	17	76	25	20 141 79
	185	KRTS 185-8	8,5	26	19	79	25	Bruk Abiko nr
		KRTS 185-10	10,5	26	19	79	25	20 141 81
		KRTS 185-12	13	26	19	79	25	20 141 82
		KRTS 185-16	16,5	26	19	79	25	20 141 83
	240	KRTS 240-10	10,5	30	21	86	20	20 141 88
		KRTS 240-12	13	30	21	86	20	20 141 89
		KRTS 240-16	16,5	30	21	86	20	20 141 90
	300	KRTS 300-10	10,5	31	24	99	20	20 141 91
		KRTS 300-12	12,5	31	24	99	20	20 141 92