

# Rundstifthylder helisolerte 0,25-6 mm<sup>2</sup>



- Materiale: messing/Cu, fortinnet Cu/Sn.
- Isolasjoner av PC har easy-entry, PC og PA er halogenfrie.

## Artikler

### Areal 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	L	s	For rundstift	Isol.matr.
<u>A0802HO</u>	2018269	24-20	3,1	24,5	7	2	PA

s = avisoleringslengde

### Areal 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	L	s	For rundstift	Isol.matr.
<u>A1504HO</u>	2018270	20-16	4	25	7	4	PC

s = avisoleringslengde

### Areal 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	L	s	For rundstift	Isol.matr.
<u>A2505HO</u>	2018272	16-14	3,2	25	8	5	PVC

s = avisoleringslengde

## Areal 4-6 mm<sup>2</sup>

	Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	L	s	For rundstift	Isol.matr.
	<u>A4605HO</u>		12-10	5,7	27	9	5	PA

s = avisoleringslengde

---