


A 1537 GSL. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3,5 rød, smal, lang



Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3,5
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +125 °C
Strøm maks: 19A
Spenning maks: 600V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelsko enklere)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1537 GSL
Elnummer	2018953
GTIN	7070920010970
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 19A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 1537 GSL. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3,5 rød, smal, lang

Hulldia (A)	3,7
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	6,0
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10,5
------------------	------

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	69
----------------------	----

