

Flatstift 0,5-6 mm²



- Materiale: messing, fortinnet Cu/Sn, hardloddet hals.
- Isolasjoner av PC og PA har easy-entry, PC er halogenfri.

Artikler

Areal 0,5-1,5 mm²

| Kat.nr. | E-nr. | Cu AWG/MCM | d | L | s | Flatstift | Isol.matr. |
|---------------|---------|---------------|-----|----|---|-----------|------------|
| <u>A1507H</u> | 2018230 | 20-16 | 4,1 | 22 | 7 | 6,3x0,8 | PC |

s = avisoleringslengde

Areal 1,5-2,5 mm²

| Kat.nr. | E-nr. | Cu AWG/MCM | d | L | s | Flatstift | Isol.matr. |
|---------------|---------|---------------|---|------|---|-----------|------------|
| <u>A2507H</u> | 2018231 | 16-14 | 5 | 22,5 | 8 | 6,3x0,8 | PC |

s = avisoleringslengde

Areal 4-6 mm²

| Kat.nr. | E-nr. | Cu AWG/MCM | d | L | s | Flatstift | Isol.matr. |
|---------------|---------|---------------|-----|------|---|-----------|------------|
| <u>A4607H</u> | 2019585 | 12-10 | 6,6 | 24,5 | 9 | 6,3x0,8 | PA |

s = avisoleringslengde
