

Skjøtehylser av aluminium med mellomvegg 16-1200 mm²



- Brukes hovedsakelig til skjøting av Al-ledere med samme areal.
- To pluss to pressinger kreves - se bilde for pressrekkefølge.
- Normal utførelse er med mellomvegg.

Artikler

Kat.nr.	E-nr.	Solid Al Areal mm ²	Solid Al AWG/MCM	Fåtrådet Al Areal mm ²	Fåtrådet Al AWG/MCM	d	D	L	s
<u>AS1625</u>	2019571			16-25	6-4	6,2	11,5	35	18
<u>AS16</u>	2042410	25	4	16	6	5,9	13	67	29
<u>AS25</u>	2042412	35	2	25	4	6,8	13	67	29
<u>AS35</u>	2042415	50	1/0	35	2	8,5	20	100	45
<u>AS50</u>	2042416	70	2/0	50	1/0	9,6	20	100	42,5
<u>AS70</u>	2042420	95	3/0	70	2/0	11,3	20	100	42,5
<u>AS95</u>	2042423	120	250	95	3/0	12,5	25	130	57
<u>AS120</u>	2042424	150	300	120	250	14	25	130	57
<u>AS150</u>	2042426	185	350	150	300	15,8	25	130	58
<u>AS185</u>	2042428	240	500	185	350	17,6	32	131	58
<u>240</u>	2042430			240	500	19,8	32	131	58

Kat.nr.	E-nr.	Solid Al Areal mm ²	Solid Al AWG/MCM	Fåtrådet Al Areal mm ²	Fåtrådet Al AWG/MCM	d	D	L	s
<u>AS300SOLID</u>		300	600			20	36	177	83
<u>AS300</u>	2042432			300	600	22	36	177	83
<u>AS400</u>	2042434			400	750	25	40	179	83
<u>AS400SOLID</u>		400	750			23	40	179	83
<u>AS500A</u>				500	1000	28	52	250	110
<u>AS500B</u>				500	1000	28	44	184	83
<u>AS630A-1</u>	2042436			630	1250	32	52	250	110
<u>AS630A-2</u>				630	1250	34	52	250	110
<u>AS800-1</u>				800	1600	36	60	288	129
<u>AS1000-1</u>				1000	2000	40	60	288	129
<u>AS1200</u>				1200	2500	44	70	320	142

s = avisoleringslengde