Skjøtehylser med mellomvegg av aluminium med ulike arealer 16-400 mm²



- Brukes til skjøting av Al-ledere med ulike arealer.
- To pluss to pressinger kreves - se bilde for pressrekkefølge.
- Med mellomvegg.

Artikler

Kat.nr.	E-nr.	Solid Al Areal mm²	Solid Al AWG/MCM	Fåtrådet Al Areal mm²	Fåtrådet Al AWG/MCM	d	d_1	D	D_1	L	s
AS25-16	2042440	35-25	2-4	25-16	4-6	6,8	5,9	13	13	67	29
AS35-25		50-35	1/0-4	35-25	2-4	8,5	6,8	20	13	85	45
AS50-25	2042450	70-35	2/0-4	50-25	1/0-4	9,6	6,8	20	13	85	45
AS50-35	2042452	70-50	2/0	50-35	1/0-2	9,6	8,5	20	20	100	45
AS70-50	2042454	95-70	4/0-2/0	70-50	2/0-1/0	11,3	9,6	20	20	100	45
AS95-25	2042458	120-35	2-250	95-25	4/0-4	12,5	6,8	25	13	101,1	60
AS95-35	2042459	120-50	1/0-250	95-35	4/0-2	12,5	8,5	25	20	116	60
AS95-50	2042460	120-70	250-2/0	95-50	3/0-1/0	12,5	9,6	25	20	116,1	60
AS95-70	2042461	120-95	250-4/0	95-70	4/0-2/0	12,5	11,3	25	20	116,1	60
AS120-95	2042462	150-120	300-250	120-95	250-4/0	14	12,5	25	25	130	60
AS150-50	2042464	185-70	350-2/0	150-50	250-1/0	15,8	9,6	25	20	116,1	60
AS150-70	2042465	185-95	350-3/0	150-70	300-2/0	15,8	11,3	25	20	116,1	60
AS150-95	2042470	185-120	350-250	150-95	300-4/0	15,8	12,5	25	25	130	60
;0-120	2042475	185-150	350-300	150-120	300-250	15,8	14	25	25	130	60

Kat.nr.	E-nr.	Solid Al Areal mm²	Solid Al AWG/MCM	Fåtrådet Al Areal mm²	Fåtrådet Al AWG/MCM	d	d_1	D	D_1	L	s
AS185-95		240-120	500-250	185-95	350-4/0	17,6	12,5	32	25	131,9	61
AS185-150	2042477	240-185	500-350	185-150	350-300	17,6	15,8	32	25	131,9	61
AS240-95	2042478	120	600-250	240-95	500-4/0	19,8	12,5	32	25	132	61
AS240-120	2042479	150	300	240-120	500-250	19,8	14	32	25	132	61
AS240-150	2042480	185	350	240-150	500-300	19,8	15,8	32	25	132	61
AS240-185	2042481	240	500	240-185	500-350	19,8	17,6	32	32	131	61
AS300-240	2042482			300-240	600-500	22	19,8	36	32	155,1	83
AS400-300	2042484			400-300	750-600	25	22	40	36	179	83
AS500A-300				500-300		28	22	52	36	218,6	110
AS500A-400				500-400		28	25	52	40	219,6	110

s = avisoleringslengde