

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE Rustfritt / Syrefast stål – AE 1014.600

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE Rustfritt / Syrefast stål – AE 1014.600

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Låsinnsett: Støpt sink, fommiklet
Overflate:	Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Syrefast stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 760 mm Høyde: 760 mm Dybde: 300 mm
Montasjeplate:	Bredde: 704 mm Høyde: 730 mm

Antall dører:	1
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	2
Låsinnsats:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	42,5 kg
EAN:	4028177000520
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeskrivelse (lang):	AE Kompaktapparatskap, BHD: 760x760x300 mm, rustfritt stål 1.4301, inkludert montasjeplate, enkeltdør, med 2 eksklusivlåser
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring

