

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE – AE 1058.500

Publisering : 01.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE – AE 1058.500

Opprettet: 01.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1058000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 800 mm Dybde: 250 mm
---------------------	--

Materialtykkelse:	Skap: 1,5 mm Dør: 2 mm Montasjeplate: 3 mm
Montasjeplate:	Bredde: 549 mm Høyde: 770 mm
Antall dører:	1
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre:	Ja
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	2
Låsinnsetts:	3 mm splittlås
Flensplate, størrelse:	5
Flensplate, antall:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	35 kg
EAN:	4028177252097
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE Kompaktopparatskap, BHD: 600 x 800 x 250 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL

Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code Kapslingsgrad NA
----------------------	---

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------
