FDV - Frontplate stål tett 400x150mm V2

EFA-varenr.:	**241010033**
El-nummer:	**2436152**
Leverandørens varenr.	**65506**
Type betegnelse:	**BFDB 4.15 / RAL7035 FTF**
GTIN-nr.:	**4791032655066**
Leverandør:	**ELSTEEL LIMITED**
Sertifikat:	**EN439 / ISO61439**
Etim-klasse:	**EC000456 - Frontpanel (sikringskap)**
Tolltariff:	**85381000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**230901**



Beskrivelse

Tett frontplate for reserveplass eller innmontering foran utstyr.
Farge: RAL7035
IP2xC

Techno Module er et moderne, patentert modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.
ELSteel produkter fremstilles under streng kvalitetssikring ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.

Teknisk beskrivelse

Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439

Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): Opp til 2150A (Hovedsamleskinne), Opp til 1450A (Funksjonsenhet)
Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 50kA 1sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

ETIM-egenskaper

Bredde	150
Høyde	400
Bredde for skapinnbygging	150
Egnet for kabinett byggehøyde	400
Antall høydeenheter	2
Materiale	Stål
Type overflate	Lakkert

Vedlikehold

Ingen krav til vedllikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.