FDV - Flettet Cu 60mm²/425mm M8

EFA-varenr.:	**242000727**
El-nummer:	**2446433**
Leverandørens varenr.	**22162**
Type betegnelse:	**FB60M10M8-425 / Cu insulated**
GTIN-nr.:	**4791032221629**
Leverandør:	**ELSTEEL LIMITED**
Sertifikat:	**EN439 / ISO61439**
Etim-klasse:	**EC001900 - Samleskinnesystem for fordelingstavle**
Tolltariff:	**85381000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**230901**



Beskrivelse

Flettet Cu slisser fra Elsteel.
Cu slissene er benyttet i typetestene for Elsteel tavlesystem.
Halogenfrie

Teknisk beskrivelse

"Type:
FB30 - 30 mm²
FB60 - 60 mm²
FB110 - 110 mm²
FB185 - 185 mm²
FB240 - 240 mm²
Nominell driftsspenning (Ue): 1000 V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 1000 V
Nominell strøm (In) for 25 °C:
FB30 - 180A
FB60 - 275A
FB110 - 420A
FB185 - 630A
FB240 - 720A
Nominell frekvens (f): 50 Hz
Avstengningsstrøm:
FB30 - 63kA
FB60 - 63kA
FB110 - 65kA
FB185 - 65kA
FB240 - 65kA
Maks. driftstemperatur: 125 °C

Når du velger Elsteel flettet Cu fleksiskinne, må du ta hensyn til miljøforholdene (K1), samleskinner, installasjonsmetode (K2), tilkoblingsmetode for samleskinne (K3) og temperaturen på skjøtene (K4). For å beregne verdien av den korrigerte strømmen (Ir) til Elsteel flettet Cu fleksiskinne, bør du bruke formelen nedenfor:
Ir=In*K1*K2*K3*K4
Hvor,
In nominell strøm ved 25°C
K1 korreksjonsfaktor for miljøforhold
K2 korreksjonsfaktor for installasjonsmetode
K3 korreksjonsfaktor for tilkoblingsmetode
K4 korreksjonsfaktor for skjøter
Verdiene for korreksjonsfaktorene er gitt i Elsteel tekniske data."

ETIM-egenskaper

Høyde	425
Bredde	20
Dybde	5
Antall poler	1
Skinnehøyde	20
Skinnetykkelse	5
Merkestrøm	160
Materiale	Kobber
Overflatebeskyttelse	Andre

Vedlikehold

Ingen krav til vedllikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.