FDV: 2500227



Produkt:	**Magna skap termopl. IP65 39134**
El-nummer:	2500227
GTIN:	8429760247654
Fabrikat:	Famatel
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	050403
Leverandørens varegruppe:	2510 - Modulbokser/Tilbehør

Teknisk beskrivelse

Skap produsert i ABS polykarbonat IP65 og slagsfasthet IK08, produsert i halogenfritt materiale, UV bestandig og dobbelisolert. RAL7035. Mål (HxBxD) 400x300x165mm som leveres med montasjeplate i stål som kan dybde justeres. Skapet har slette vegger som muliggjør hulltaging hvor man ønsker, spesielt godt egnet som styringsskap etc. Leveres med trekantlås 8mm. Kan bestykkes med standard nøkkel (bestilles separat med el.nr 2500258) Dør kan hengsles på høyre og venstre side,.
Skapet kan også bestykkes med modulær DIN avdekking med 2-rader a 11moduler. el.nr. 2500234.(I-39134)

Mål

Dybde (mm)	165.0
Bredde (mm)	300.0
Høyde/diameter (mm)	400.0
Vekt (g)	2370.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	300 Millimeter
Høyde	400 Millimeter
Dybde	165 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	ABS
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Grå
RAL-nummer	7034
Frittsående	Ja
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodell	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Gjennomsiktig deksel	Nei
Egnet for metrisk	Nei

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

montering	
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208	4000 Newton

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

