

FDV - Polyester kapsling 120x220x91mm

EFA-varenr.:	251000134
EI-nummer:	2521764
Leverandørens varenr.	00021222090
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4250157900654
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Plastkapsling i glassfiberforsterket polyester.
Festemuligheter for DIN-skiner og monteringsplater
Universell konfigurasjon

Teknisk beskrivelse

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7000, ekorngrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529
Slagfasthet: fra IK07 - IK09 iht. til DIN EN 60068-2-75
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksitet: halogenfri
Temperaturspenn:
CR-(kloropren) tetning (standard): -40°C til +100°C
PU-(polyuretan) tetning (valgfritt): -40°C til +90°C
VMQ-(silikon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	120
Bredde	220
Dybde	91

Platetykkelse I skap	4.5
Platetykkelse I dør/deksel	5
Farge	Grå
RAL-nummer	7000
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Plast
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørsbruk	Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK09
Funksjonssikkerhet	Uten
Deksel med overtrykksutløser	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi