Tom kapsling

TK PC 2518-11-m



TK PC 2518-11-m

Tom kapsling

TILPASSBAR

Produktnummer: 12790801
E-nummer: 2543422
Dimensjoner: 254 x 180 x 111 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, glassfiberforsterket , Sertifisert til UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, glassfiberforsterket , grå, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (32 Side)

Opprettet i 26.06.2026. Alle utsagn uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer til teknisk fremdrift.
1 milliarder Spelsberg GmbH + Co.
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	254 mm
Lengde:	180 mm
Høyde:	111 mm
Vekt:	0.75 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902861804
ETIM-klasse:	EC000261
Tolltariffnummer:	85389099
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørfeste monteringssett

89604101 - MABF 215-2 - Mast-/rørfeste monteringssett

19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett

19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening

19500801 - TK MPI-2518 - Monteringsplate

19821601 - NS 35-216 - DIN-skinne

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Lufteelement AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Lufteelement AIR

Kabel kjertel

