



Mikrorör 12/10 mm

Mikrorör 12/10 mm singel

Funktioner

- För installation i befintliga mikrorör
- Extra smala mikrorör
- 12/10 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder

Applicering

De smala, tunna väggarna har en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber. Utformningen gör mikrorören särskilt lämpliga för installation i smala befintliga rör eller rör redan installerade med kablar eller andra hinder.

Design

12/10 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och längsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Mikrorören finns i olika färger för enkel identifiering.

Produktinformation

Mikrorör: HDPE

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-40 till +60
Temperatur, lagring [°C]	-40 till +60
Temperatur, installation [°C]	-20 till +50
Överensstämmelse	Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1) Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter Slag: IEC 60794-1-2-E4 Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3 Töjning: IEC 60794-1-2-E Böjtalighet: IEC 60794-1-2-E11A Torsion: IEC 60794-1-2-E Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8 Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

Artiklar

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
Microduct 12/10 OD Orange 1 MPB30262/OG1	5040441	Orange	12/10	120	350	1000	2	20	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Yellow 1 MPB30262/YE1	5040668	Gul	12/10	120	350	1000	2	30	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Red 1 MPB30262/RD1	5040446	Röd	12/10	120	350	1000	2	23	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD White 1 MPB30262/WH1	5040445	Vit	12/10	120	350	1000	2	26	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Green 1 MPB30262/GN1	5040442	Grön	12/10	120	350	1000	2	16	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Violet 1 MPB30262/VT1	5041060	Violett	12/10	120	350	1000	2	29	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Blue 1 MPB30262/BU1	5040440	Blå	12/10	120	350	1000	2	14	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Grey 1 MPB30262/GY1	5040444	Grå	12/10	120	350	1000	2	18	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Turquoise 1 MPB30262/TQ1	5041059	Turkos	12/10	120	350	1000	2	25	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Black 1 MPB30262/BK1	5041057	Svart	12/10	120	350	1000	2	12	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Brown 1 MPB30262/BN1	5040443	Brun	12/10	120	350	1000	2	13	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12
Microduct 12/10 OD Pink 1 MPB30262/PK1	5041058	Rosa	12/10	120	350	1000	2	22	35	2100/PLYWOODTRUMMA, 1100/500/470/12