

FDV-dokument: Sentrisk reduksjonsmuffe 110/75mm



Produkt ID	EL NUMMER: 2800508 NRF NUMMER: 1388572 NOBB NUMMER 60678910 IP VARENUMMER: 3280-11075-R-S
Produkt	Sentrisk glidende reduksjonsmuffe med Sewer-lock
Produsent	Proflex Pipe Technologies AS
Anvendelse	Benyttes til skjøting mellom 110mm til 75mm. Overgangen er sentrisk og brukes f.eks. ved veilys og andre koblingspunkt. Muffen har ingen innvendige kanter og slak innsnevring, slik at trekking av kabel blir enklest mulig. Ringstivhetsklasse SN8.

Tekniske data:

Dimensjoner	110/75mm. Lengde 230mm
Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Oransje
Densitet	0,908 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart, men ikke et brannfarlig materiale.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO, CO2 og vann. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke ved lenger tids utelagring. Lagres fortrinnsvis innendørs eller under tak utendørs.
Montering	Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	Lang tids UV-bestråling kan gi utslag på farge. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

