

FDV-dokument: Reparasjonsskjøt for fiberrør



Produkt	Reparasjonsskjøt for fiberrør
Produsent	Filoform, Nederland
Anvendelse	Splittbar reparasjonsskjøt for tilkobling og reparasjon av fiberrør

Tekniske data:

Dimensjoner	Fra 8-25mm
Materiale	TPE og glassfiberarmert PA (Nylon)
Farge	Svart
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennelsespunkt 360°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.
---------	---



Montering	Enkel montering, som kan utføres med eller uten bruk av tang. Det splittbare tetningssystemet gjør det enkelt å installere på eksisterende installasjoner. Låsemekanisme som gjør at gummifestene komprimeres og gir en gass – og vanntett forsegling.
Miljøpåvirkning	TPE er ikke et giftig materiale. Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
Avfall	Leveres gjenvinning.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001