

FDV-dokument: QA-Flex PP med splitt



Produkt	Korrugert rør som er splittet og lukkbart. Laget av PP-MOD BS, som er ikke-flammeforplantende.
Produsent	FRÄNKISCHE
Anvendelse	Mekanisk beskyttelse av ettermonterte og eksisterende el- og datakabler.

Tekniske data:

Dimensjoner	Dimensjoner fra 13mm til 41mm. Lengde på 25 og 50 meter, avhengig av dimensjon.
Materiale	PP-MOD BS
Farge	Sort

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er ikke-flammeforplantende, iht DIN EN 61386-1
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Kan lagres utendørs. UV-bestandig iht DIN 53387. Produsenten angir ikke en bestemt levetid ved kontinuerlig utendørs UV-eksponering. Ved langvarig lagring anbefales derfor beskyttelse mot direkte sollys.
Montering	Rør legges i bearbeidet grøft. Følg NPG sin leggeanvisning for kabelrør.



Miljøpåvirkning	God motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001