


FDV-dokument: Splittet halvør 40mm



Produkt	Splittet og delbart halvør. KKHR Speedpipe 40x2000mm
Produsent	Gabocom, Tyskland
Anvendelse	Splittet og delbart halvør for skjøting eller reparasjon av rørpakker. Benyttes sammen med EBM splittbare skjøtestykker.

Tekniske data:

Dimensjoner	Ytre diameter 40mm. Innvendig diameter 36,2mm. Vekktykkelse 1,9mm. Lengde 2 meter.
Materiale	PVC-U
Farge	Svart
Densitet	1,47 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennelsepunkt 390°C. PVC kan brenne, men er selvslukkende. Ved brann eller forbrenning dannes gasser – blant annet HCl (Saltsyre).
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Utsettes man for branngasser fra PVC bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger forårsaket av gassene (HCl).
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.
Montering	Enkel montering uten bruk av spesialverktøy.
Miljøpåvirkning	Motstandsdyktig mot korrosjon. Langvarig påvirkning av spesielle kjemikalier kan i midlertidig føre til redusert styrke.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
Avfall	Kan leveres til godkjent deponi. Større mengder bør ikke forbrennes med mindre anlegget er utstyrt med rensing for sure branngasser.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

